



kramer

Galil 2-C

Altavoces de Techo 2.5 Pulgadas Recinto Acústico Cerrado

| Speakers



El Galil 2-C es un altavoz de 2.5" con recinto acústico cerrado que dispone de terminales cerámicos y un cerramiento trasero de plástico auto-extinguible. Este especialmente diseñado para cumplir con los requisitos de los sistemas de protección de incendios en lugares públicos rango completo recinto acústico cerrado con terminales cerámicos y esta certificado EN 54-24

FEATURES

Tipo - Altavoz montaje en techo recinto acústico cerrado

Altavoz de Graves - 2.5" cono de papel

Impedancia - 8Ω (Etapa del transformador en posición apagado)

Potencia de Trabajo - 10W RMS, 30W programa continuo

Etapas de Transformador - 70V – 3W/1.5W/0.75W/8 Ω /10W/Apagado (Baja-Z); 100V – 6W/3W/1.5W/8 Ω /10W, Apagado (Baja-Z)

Empaquetado - Precio individual pero vendido en cajas de 18



kramer

TECHNICAL SPECIFICATIONS

DESCRIPCIÓN:	Altavoz montaje en techo rango completo recinto acústico cerrado
RESPUESTA EN FRECUENCIA:	90Hz a 20kHz @-15dB, 150Hz a 20kHz @-3dB
ALTAVOZ DE GRAVES:	2.5" (68mm) cono de papel con refuerzo sonoro de goma
IMPEDANCIA:	8Ω (etapa de transformador en posición apagado)
ETAPAS DEL TRANSFORMADOR:	70V – 3W/1.5W/0.75W/8Ω/10W/Apagado (Baja-Z); 100V – 6W/3W/1.5W/8Ω/10W, Apagado (Baja-Z)
SENSIBILIDAD:	69dB SPL, 10W@4m
MÁX. SPL:	Continuo: 79.3dB SPL, 10W@4m
POTENCIA DE TRABAJO:	10W RMS, 30W programa continuo
FACTOR DIRECTIVIDAD (Q):	3.7, promedio 1kHz a 10kHz
ÍNDICE DIRECTIVIDAD (D):	5.7dB promedio 1kHz a 10kHz
ÁNGULO DE COBERTURA @-6dB:	500Hz-240°, 1kHz-160°, 2kHz-110°, 4kHz-105°
CONECTOR DE ENTRADA:	Terminales cerámicos
GRADO DE PROTECCIÓN DE LA CARCASA:	IP21C
MATERIALES	Bastidor, rejilla de aluminio, cordón de seguridad sujeto a rejilla, parte trasera de plástico (ABS auto extingible según UL94 V-0)
TEMPERATURA EN OPERACIÓN:	-10° a +55°C (14° a 131°F)
TEMPERATURA EN ALMACENAMIENTO:	-40° a +70°C (-40° a 158°F)
HUMEDAD:	10% a 90%, RHL sin condensación
PESO INDIVIDUAL DE CADA ALTAVOZ:	0.5kg (1.1bs)
ESPACIO DE INSTALACIÓN:	Profundidad de montaje: 9.5cm (3.74")
CUT-OUT DIAMETER	12.6cm
COLORES:	Blanco